

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Mô tả	Sơn mỹ thuật là dòng sơn tạo tính thẩm mỹ cao cho bề mặt công trình, được sử dụng thích hợp cho cả trong nhà và ngoài trời. Sơn mỹ thuật với tạo hình trên bề mặt thi công tương tự như sử dụng đá granit, nhưng có ưu điểm nhẹ, bền, đẹp, đa dạng màu sắc và dễ sử dụng, ngay cả những vị trí phức tạp của công trình.
Loại	Modified Acrylic Emulsion.
Công dụng	Là loại sơn phủ lý tưởng cho các bề mặt như : - Tường trát vữa - Tường gạch - Bề mặt thạch cao - Bê tông - Gỗ (đã sơn lót) - Bề mặt MDF
Hoàn thiện	Màu sắc: nhiều màu sắc phong phú như trong bảng màu .màu đặc biệt đáp ứng theo yêu cầu.
Đặc điểm	- Mùi rất nhẹ trong khi thi công sơn và trong quá trình sơn khô. - Là loại sơn chịu thời tiết tuyệt vời với độ bền màu cao. - Tính năng chống rêu ,mốc rất tốt. - Khả năng chống kiềm hóa và muối hóa cao. - Độ bám dính rất tốt trên các bề mặt ổn định. - Không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các kim loại nặng. - Chịu được thời tiết.
Dữ liệu áp dụng	
Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt phải sạch, khô và ổn định. <u>Hướng xử lý đề nghị</u>

cầu	kiện thi công bình thường .
Thời gian khô	Khô bề mặt 50 phút ở 30° C Khô hoàn toàn 24 giờ ở 30° C
Thời gian chuyển tiếp	Tối thiểu là 5 giờ ở điều kiện bình thường
Vệ sinh	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng.
Bảo quản	Đậy chặt nắp thùng. Lưu trữ ở nơi khô ,mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 35°C.
Đóng gói	1Kg, 5Kg, 20Kg .
Lưu ý	Hạn chế thi công khi nhiệt độ thấp hơn 15°C và độ ẩm lớn hơn 80%. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.
Ghi chú	<i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi do đó để có thể hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ Phận Hỗ Trợ Khách hàng của nhãn hiệu Sơn ALKAZA. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.</i>