

TEKMAX COLOUR WATERPROOF PAINT

Sơn chống thấm màu PU gốc nước một thành phần cho tường đứng



DAVOSA

Mô tả

Sơn chống thấm màu Tekmax PU gốc nước, một thành phần là hợp chất chống thấm đàn hồi, mềm dẻo, có khả năng che phủ và bám dính duyệt vời trên bề mặt tường đứng của nền vữa, bê tông, đồng thời có khả năng chống nước và chống UV tuyệt hảo.

Lĩnh vực ứng dụng

- Sử dụng cho các bề mặt tường đứng ngoài trời.

Đặc tính / Ưu điểm

- Chống thấm tuyệt hảo.
- Kháng sương giá, chịu nhiệt rất tốt, không chảy mềm.
- Kháng UV và phong hóa rất tốt.
- Phản chiếu ánh nắng tốt, góp phần cách nhiệt.
- Thân thiện môi trường (gốc nước)
- Dễ thi công (phun, lăn, quét)

Đặc điểm kỹ thuật

Hình thức: Dạng lỏng

Thời gian khô bề mặt (25°C): 2 giờ

Thời gian khô hoàn toàn (25°C): 8 giờ

Độ dày màng sơn khô: đạt 50 - 75 micron

Độ dày màng sơn ướt : đạt 125 - 150 micron

Đóng gói: Lon 05 kg & Thùng 20 kg

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hướng dẫn thi công

Chuẩn bị bề mặt

Mặt nền cần phải sạch, khô và không bám bụi, dầu, mỡ và các tạp chất.

Thi công

- Khuấy đều sản phẩm sau khi mở nắp.
- Thi công bằng con lăn hoặc máy phun chuyên dụng.
- Định mức thi công: 0,15 - 0,2 kg/m²/lớp.
- Thi công tối thiểu 2 - 3 lớp. Lớp sau thi công cách lớp trước tối thiểu 02 giờ ở điều kiện độ ẩm không khí < 70% và nhiệt độ > 100C.

Một số chú ý khi thi công

- Không được pha thêm dung môi khác vào sản phẩm.
- Tránh để nước tiếp xúc với lớp phủ trong vòng 3 giờ sau khi thi công xong.
- Để cho lớp cuối cùng khô hoàn toàn trong vòng 24 giờ trước khi đưa vào sử dụng.

Vệ sinh dụng cụ: bằng nước ngay sau khi sử dụng.

Tẩy vết bẩn: Bằng nước khi vết bẩn còn ẩm. Khi vết bẩn đã khô, bằng biện pháp cơ học hoặc bằng chất tẩy sơn.

Thông tin an toàn, sức khỏe và môi trường

- Tránh để nơi có đồ ăn, đồ uống, vật nuôi và ra xa khỏi tầm với của trẻ em.
- Trong trường hợp có sự tiếp xúc với mắt, rửa ngay lập tức với nước và đến ngay trung tâm y tế để được điều trị.
- Đề loại bỏ sơn bắn lên da, sử dụng xà phòng và nước hoặc các chất rửa được chỉ định.
- Nên thi công ở nơi thoáng khí và sử dụng dụng cụ cá nhân thích hợp nếu cần thiết.
- Không đổ sơn ra cống rãnh và các nguồn nước.
- Trong trường hợp bị đổ sơn, thu gom bằng đất hoặc cát.



SƠN CHỐNG THẤM MÀU TƯỜNG ĐỨNG

www.davosa.com.vn

CÔNG TY TNHH DELTA CENTRE VIỆT NAM – LÔ CN2, KCN PHÚ NGHĨA, CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI

Tel: 0243 3911 302 - Email: davosapaint@deltatech.com.vn

TEKMAX COLOUR WATERPROOF PAINT

Sơn chống thấm màu PU gốc nước một thành phần cho tường đứng
