

# ISO 9001:2015

Trong trường hợp tường quá khô và các bề mặt hút nước, nên làm ẩm

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | bằng nước sạch trước khi thi công DAVOSA SEAL_DS101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Phương pháp thi công</b>  | Dùng cọ quét, con lăn. Thực hiện 2 – 3 lớp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mức tiêu hao</b>          | Theo lý thuyết: 2 – 2.5 m <sup>2</sup> /kg (Tùy thuộc vào độ dày thực hiện)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Cách pha trộn</b>         | <p>Chuẩn bị hỗn hợp chống thấm theo tỉ lệ:</p> <p>0.5 lít nước : 1 Kg Xi măng Trắng : 1kg DAVOSA SEAL_DS101 Hoặc theo tỉ lệ: 0.5 lít nước : 1 Kg Xi măng Thường : 1kg DAVOSA SEAL_DS101</p> <p>Trộn Xi măng vào nước, khuấy đều cho hết vón cục, sau đó trộn với DAVOSA SEAL_DS101, và khuấy lại cho thật đều.</p> <p>Hỗn hợp đã trộn nên sử dụng trong vòng 2 giờ, sau thời gian này sản phẩm sẽ có xu hướng đông cứng, khuấy kỹ trước khi thi công.</p>            |
| <b>Thời gian khô</b>         | <p>Khô bề mặt: 1 giờ/lớp ở 30<sup>0</sup>C</p> <p>Sử dụng sau 7 ngày kể từ khi thi công DAVOSA SEAL_DS101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thời gian chuyển tiếp</b> | Tối thiểu là 4 -6 giờ ở điều kiện bình thường                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bảo quản</b>              | Đậy chặt nắp thùng, lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 35 <sup>0</sup> C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Đóng gói</b>              | 1kg, 4 Kg và 20 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vệ sinh</b>               | Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Lưu ý</b>                 | <p>Hạn chế thi công khi nhiệt độ thấp hơn 12<sup>0</sup>C và độ ẩm lớn hơn 85 %. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.</p> <p>Không thi công DAVOSA SEAL_DS101 trên các bề mặt đã có chống thấm gốc dầu hoặc trên các nền sáng đã làm láng.</p> <p>Với các vết nứt nhỏ, quét 03 lớp. Với các vết nứt lớn thì phải đục rộng hình chữ V và trét lại bằng hỗn hợp: 3 cát, 1 xi măng, 3 DAVOSA SEAL_DS101 trước khi thi công chống thấm</p> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ghi chú</b> | <i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, do đó để có thể hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ Phận Hỗ Trợ Khách Hàng của nhãn hiệu Sơn DAVOSA. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.</i> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

