

 	TÀI LIỆU KỸ THUẬT DUNG MÔI PHA LOÃNG DEFIX THINNER DM-1	Mã số: Lần ban hành: Ngày ban hành: .../.../2021
CÔNG TY TNHH DELTA CENTRE VIỆT NAM		

Mô tả	DUNG MÔI PHA LOÃNG DEFIX THINNER DM-1 là sản phẩm hỗ trợ các tính năng cơ lý của màng sơn khi gia công lên bề mặt vật liệu, sản phẩm còn có tác dụng làm sạch sơn bám trên bảo hộ lao động, tẩy rửa dụng cụ thi công sơn Epoxy, dùng để pha loãng cho sơn epoxy, hay sơn giao thông lạnh.
Mục đích sử dụng	DUNG MÔI PHA LOÃNG DEFIX THINNER DM-1 hay còn được gọi là Thinners chúng có tác dụng pha loãng sơn để phục vụ quy trình thi công sơn theo tỉ lệ khuyến cáo của Nhà sản xuất khi gia công phủ hay lót Epoxy lên bề mặt vật liệu
Ứng dụng	Pha loãng các sản phẩm EF-1, EP-1, D500.
Dạng/ màu sắc	Trong suốt
Đặc điểm	Hòa tan tốt, bay hơi nhanh
Tỷ trọng (25⁰C)	0.85±0.05 g/ml
Tỷ lệ pha loãng	Từ 5-20% tùy sản phẩm
Dữ liệu áp dụng	
Hướng dẫn sử dụng	- Khuấy trộn thật đều sau khi thêm dung môi vào sơn Epoxy - Tùy thuộc vào thể tích của lượng sơn cần dùng mà dùng lượng dung môi pha sơn epoxy vừa phải để đạt được độ phủ và bề mặt sơn như mong muốn - Khi tiến hành pha trộn phải sử dụng quần áo, bao tay bảo hộ - Phần dung môi pha sơn epoxy không dùng hết phải đậy kín nắp để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời vì dung môi pha sơn rất dễ bay hơi. - Nếu dung môi dính trực tiếp vào tay thì cần phải làm sạch ngay.

Bảo quản lưu trữ	Sản phẩm này cần được bảo quản theo quy định an toàn. Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, mát, kết hợp với thông gió tốt, cách xa nguồn nhiệt và thiết bị phát lửa. Thùng chứa sản phẩm phải được đậy kín. Vận chuyển cẩn thận. Thời gian lưu trữ kho ở nhiệt độ phòng: 24 tháng Trên đây là thời gian lưu trữ kho tối thiểu, sau thời gian này, có thể cần thiết phải kiểm tra lại trước khi đưa vào sử dụng sản phẩm.
Đóng gói	Can 4 lít. Can 16 lít
Vệ sinh	Rửa sạch các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng.
Thông tin an toàn, sức khỏe và môi trường	• Chất lỏng dễ cháy. Không được để ở gần nơi có nhiệt độ cao, nơi có tia lửa hoặc ngọn lửa. • Khi tiếp xúc với da: Có thể gây kích ứng da ở mức độ trung bình. Tránh tiếp xúc lâu với da. Sử dụng bao tay làm từ vật liệu có khả năng chịu được dung môi. Dùng xà phòng và nước để rửa sạch các vết sơn bám trên da. • Khi hít vào: Gây kích thích hệ hô hấp. Chỉ sử dụng ở nơi thông thoáng. Tránh hít bụi sơn. Sử dụng mặt nạ phòng hơi độc với bộ lọc có thể lọc được dung môi hữu cơ. • Khi tiếp xúc với mắt: Gây kích ứng mắt nghiêm trọng và giảm thị lực. Sử dụng kính bảo hộ với phần che cả 2 bên mắt. Khi bị bắn sơn vào mắt, nên rửa với thật nhiều nước và tham vấn bác sỹ. • Khi nuốt phải: Rất nguy hiểm nếu nuốt phải. Để xa đồ ăn, thức uống và tầm với của trẻ em. Nếu nuốt phải, nên gặp bác sỹ ngay và mang theo thùng sơn hoặc nhãn sơn. • Trong trường hợp bị đổ, thu gom bằng đất hay cát hoặc vật liệu hút thích hợp. Không được đổ sơn vào cống, rãnh hay nguồn nước. • Chất thải và thùng rỗng nên được xử lý và thải bỏ theo qui định của quốc gia và địa phương. Thùng rỗng và các bao bì đóng gói khác nên được tái sản xuất, tái chế hoặc thải bỏ bởi cơ quan có chức năng. • Dùng ngay sau khi cạy nắp. • Thi công nơi có điều kiện thông gió tốt • Tránh tiếp xúc với da và mắt • Đeo khẩu trang, mắt kính, găng tay trong khi thi công • Đậy kín nắp thùng sau khi sử dụng

	• Tránh vứt rác thải vào hệ thống cấp thoát nước • Tránh xa tầm với của trẻ em • Trường hợp đánh đổ sơn, cần thu gom ngay lượng sơn đã bị đổ và vệ sinh bề mặt bị sơn đổ lên bằng phương pháp thích hợp. • Khi hít phải bụi sơn, phải di chuyển ngay tới nơi có không khí sạch • Trường hợp bị sơn dính vào mắt, cần rửa sạch ngay bằng nước trong 15 phút và đến ngay cơ sở y tế • Trường hợp bị sơn dính vào da, cần rửa sạch bằng xà phòng và nước.
Lưu ý	Sản phẩm này nên được thi công bởi các nhà thầu chuyên nghiệp, các thợ thi công được huấn luyện, có kinh nghiệm, khả năng và thiết bị để thi công loại sơn này đúng nhất và phù hợp nhất với quy trình kỹ thuật nhà sản xuất đưa ra. Nhà thầu thi công phải trang bị đồ bảo hộ cá nhân phù hợp khi sử dụng sản phẩm này.
Ghi chú	Miễn Trừ: Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Do đó, để có thể hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ Phận Hỗ Trợ Khách hàng của nhãn hàng DEFIX – Công ty TNHH DELTA CENTRE Việt Nam. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.